





# HSF



2.0牛角, 180度长耳扣



No: 1  
产品装入真空管内  
SG-A22 (600mm方型真空管)




No: 2  
塞塑胶塞

料号	
品名	
数量	
日期	


数量标签 ROHS标签



PE-31 (185\*750mm)




No: 3  
20管为一扎套PE-31袋, 内附1包干燥剂  
封口机封口, 封箱胶缠绕PE袋两端  
再贴标签




No: 4  
内箱内需套防水袋PE-20  
真空管装入内箱(3扎/内箱)  
内箱规格: CTN-10A(双坑A=B 63\*15\*17CM)

PE-20(80\*45cm)




No: 8  
打包装带




No: 7  
封箱及贴标签于外箱侧面的左上角

WCON 康维五金电子有限公司	
威 尔 斯 电 子	
料号	HSF
品名	环保
数量	PCB
日期	年月日
打单号	制单号

贴外箱标签及ROHS标签



No: 6  
内箱放入外箱(2内箱/外箱)  
外箱规格: CTN-10C(双坑K=K 65\*33\*19CM)



料号	
品名	
数量	
日期	

数量标签及  
ROHS标签

2.0牛角, 180度长耳扣							
规格	真空管 装数量	每内箱 装数量	每外箱 装数量	规格	真空管 装数量	每内箱 装数量	每外箱 装数量
6P	22	1320	2640	36P	10	600	1200
8P	20	1200	2400	38P	10	600	1200
10P	19	1140	2280	40P	9	540	1080
12P	18	1080	2160	42P	9	540	1080
14P	17	1020	2040	44P	9	540	1080
16P	16	960	1920	46P	8	480	960
18P	15	900	1800	48P	8	480	960
20P	14	840	1680	50P	8	480	960
22P	13	780	1560	52P	8	480	960
24P	13	780	1560	54P	7	420	840
26P	12	720	1440	56P	7	420	840
28P	12	720	1440	58P	7	420	840
30P	11	660	1320	60P	7	420	840
32P	11	660	1320	62P	7	420	840
34P	10	600	1200	64P	6	360	720

## 说明:

1. 产品如图所示型态放入真空管
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型.

变更记事

版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	零件图	颜色 COLOR	材质 MATERIAL	设计 DESING	审核 CHECK	核准 核 准	SCALE	UNIT	SHEET	PROJ.
A2	11/05/29	变更包材			X.						1:1	mm		
A1	10/08/18	原盒装现变更为管装			X.X	±0.20								
A0	09/08/28	NEW			X.XX	±0.10		马云青	11/05/29					
					X.XXX	±0.05								
					Angle									
					X.	± 2'								
					DIM	TOL								

# WCON

WCON Hardware Electronics Co.,Ltd

料号 PART NO. 3220-XXSXXBLT2

品名 TITLE: 2.0牛角 180度 长耳扣 包装规范